

## Model 590L pila pro suché řezání



### Vlastnosti

- Výkonný motor 2.200 W.
- Otáčky naprázdno 1.300 ot/min.
- Standardně vybavená kotoučem 14" (355 mm) 80 zubů s dlouhou životností, s břity TCT.
- Vytváří čistý prakticky bezotřepový řez v oceli, mědi, hliníku a plastech.
- Nastavitelný úhel řezu 45° - 90°.
- Rychloupínací systém pro rychlou obsluhu.
- Zámek vřetene pro snadnou výměnu kotouče.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost		Std. Balení
			lb.	kg	
26641	590L	Pila pro suché řezání, 230 V 50 HZ	50	23,0	1
26651	590L	Pila pro suché řezání, 115 V 50 HZ	50	23,0	1

### Tabulka rozměrů aplikací (v mm)

Profil	Maximální rozměry		Maximální tloušťka stěny při maximálních rozměrech				
	< 32 Rc 90°	< 32 RC 45°	Železné kovy	Měď/ zinek	Mosaz	Hliník	PVC/ ABS
○	130	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	115 x 115	90 x 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
▭	95 x 180	90 x 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
└	85 x 85	75 x 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	> 0,5 < 6

Tloušťka uvedeného materiálu je vodítkem pro maximální rozměr profilů dané tvrdosti.

## Pilové kotouče s břity z karbidu wolframu



Profesionální pilový kotouč TCT na řezání oceli, mědi, hliníku a plastů s maximální tloušťkou stěny 6 mm.

### Vlastnosti

- Úhel řezu 0°.
- Úhel hřbetu 13°.
- Úhel zkosení 45°.

Katalogové č.	Popis	Vrtání mm	Průměr mm	Počet zubů	Hmotnost		Std. Balení
					lb.	kg	
58466	Pilový kotouč TCT pro model 590	25,4	305	70	2,5	1,12	1
58476	Pilový kotouč TCT pro model 590L	25,4	355	80	3,7	1,70	1
71976	Pilový kotouč TCT pro model 570	20,0	185	36	0,7	0,3	1