

Model 590L pila pro suché řezání



Vlastnosti

- Výkonný motor 2.200 W.
- Otáčky naprázdno 1.300 ot/min.
- Standardně vybavená kotoučem 14" (355 mm) 80 zubů s dlouhou životností, s břity TCT.
- Vytváří čistý prakticky bezotřepový řez v oceli, mědi, hliníku a plastech.
- Nastavitelný úhel řezu 45° - 90°.
- Rychloupínací systém pro rychlou obsluhu.
- Zámek vřetene pro snadnou výměnu kotouče.

| Katalogové č. | Č. modelu | Popis | Hmotnost | | Std. Balení |
|---------------|-----------|------------------------------------|----------|------|-------------|
| | | | lb. | kg | |
| 26641 | 590L | Pila pro suché řezání, 230 V 50 HZ | 50 | 23,0 | 1 |
| 26651 | 590L | Pila pro suché řezání, 115 V 50 HZ | 50 | 23,0 | 1 |

Tabulka rozměrů aplikací (v mm)

| Profil | Maximální rozměry | | Maximální tloušťka stěny při maximálních rozměrech | | | | |
|--------|-------------------|-------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| | < 32 Rc 90° | < 32 RC 45° | Železné kovy | Měď/ zinek | Mosaz | Hliník | PVC/ ABS |
| ○ | 130 | 100 | > 0,5 < 6 | > 0,5 < 6 | > 1,5 < 4 | > 0,5 < 6 | > 0,5 < 6 |
| □ | 115 x 115 | 90 x 90 | > 0,5 < 6 | > 0,5 < 6 | > 1,5 < 4 | > 0,5 < 6 | > 0,5 < 6 |
| ▭ | 95 x 180 | 90 x 100 | > 0,5 < 6 | > 0,5 < 6 | > 1,5 < 4 | > 0,5 < 6 | > 0,5 < 6 |
| └ | 85 x 85 | 75 x 75 | > 0,5 < 6 | > 0,5 < 6 | > 1,5 < 4 | > 1,0 < 6 | > 0,5 < 6 |

Tloušťka uvedeného materiálu je vodítkem pro maximální rozměr profilů dané tvrdosti.

Pilové kotouče s břity z karbidu wolframu



Profesionální pilový kotouč TCT na řezání oceli, mědi, hliníku a plastů s maximální tloušťkou stěny 6 mm.

Vlastnosti

- Úhel řezu 0°.
- Úhel hřbetu 13°.
- Úhel zkosení 45°.

| Katalogové č. | Popis | Vrtání mm | Průměr mm | Počet zubů | Hmotnost | | Std. Balení |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------|-------------|
| | | | | | lb. | kg | |
| 58466 | Pilový kotouč TCT pro model 590 | 25,4 | 305 | 70 | 2,5 | 1,12 | 1 |
| 58476 | Pilový kotouč TCT pro model 590L | 25,4 | 355 | 80 | 3,7 | 1,70 | 1 |
| 71976 | Pilový kotouč TCT pro model 570 | 20,0 | 185 | 36 | 0,7 | 0,3 | 1 |